



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, România, CIF 20329980, CP 030084
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 / +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. ... /.../ ...

Data: ...

Prin contestația nr. ... înregistrată la CNSC sub nr. ... formulată de ... cu sediul în ... județul ... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ... având CUI ... reprezentată legal prin ... - Director General, împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. emisă, cu sediul în ... județul ... în cadrul procedurii de licitație deschisă organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „furnizare echipamente și accesorii pentru autopsie”, cod CPV: 33920000-5 – Echipamente și accesorii pentru autopsie (Rev.2), s-a solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii, precum și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, admite contestația formulată de ... în contradictoriu cu, și anulează raportul procedurii de atribuire în partea ce privește oferta contestatoarei și rezultatul procedurii, precum și documentele subsecvente acestuia. Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei prezentate de contestatoare, în termen de 10 zile de la data primirii prezentei, și la stabilirea noului rezultat al procedurii. Rezultatul procedurii va fi comunicat operatorilor economici implicați în termen legal.

În baza art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, dispune continuarea procedurii, cu respectarea celor din motivare, a documentației de atribuire și a prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (1) și (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE:

În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele:

Prin contestația nr. ... înregistrată la CNSC sub nr. ... formulată de ... împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr., emisă în cadrul procedurii mai sus menționate de, s-a solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii, precum și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor.

În motivarea contestației, ... precizează că a depus documentele conform anunțului de participare, iar în cadrul documentației tehnice a prezentat declarație pe propria răspundere din care rezultă că echipamentele ce urmează a fi livrate vor fi conforme cerințelor beneficiarului, cu toate accesoriile cerute în caietul de sarcini.

Contestatoarea menționează că specificațiile tehnice declarate sunt suficiente în prezentarea echipamentelor, acestea fiind regăsite și în broșurile din limba engleză, ca și cod de produs și specificații tehnice importante. Totodată, susține că fiecare proiect are specificațiile lui, în funcție de cerințele utilizatorului final, iar detaliile de proiect sunt discutate direct cu producătorul pentru fiecare client în parte.

Prin urmare, susține că motivele invocate de autoritatea contractantă, prin hotărârea de atribuire, sunt neîntemeiate.

În vederea soluționării contestației, Consiliul a solicitat autorității contractante, prin adresa nr. .../24.01.2013, în temeiul art. 274 din OUG nr. 34/2006, transmiterea copiei dosarului achiziției publice, propunerea tehnică depusă de contestatoare, precum și punctul de vedere cu privire la contestație.

De asemenea, Consiliul a solicitat și contestatoarei, prin adresa nr./.../.../24.01.2013, în temeiul art. 275 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, transmiterea actului doveditor privind îndeplinirea obligației prevăzute de art. 271 alin. (1) din ordonanță, respectiv înaintarea către autoritatea contractantă a unui exemplar al contestației. Prin adresa nr. ..., înregistrată la CNSC cu nr. ..., contestatoarea a transmis dovada înaintării unui exemplar al contestației către autoritatea contractantă.

Prin adresa nr. ..., înregistrată la CNSC cu nr. ..., autoritatea contractantă a transmis punctul de vedere cu privire la contestația depusă de ... iar documentele solicitate au fost depuse în data de 04.02.2013, fiind înregistrate la CNSC cu nr.

..., prin punctul său de vedere, susține că urmare a derulării ședinței de deschidere a ofertelor depuse în cadrul acestei proceduri și din cauza complexității obiectului acordului-cadru de furnizare, comisia de evaluare a considerat că este necesară cooptarea unei comisii de experți în vederea evaluării propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, în temeiul art. 73 alin. (5) și (6) din HG nr. 925/2006.

Conform raportului întocmit de experții cooptați, autoritatea contractantă menționează că a declarat oferta ... ca fiind neconformă în condițiile art. 36 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006 pentru neîndeplinirea în mod corespunzător a cerințelor caietului de sarcini, respectiv:

- microscopul pentru disecție nu acceptă reticul micrometric cu diametrul 24mm, 1,5 mm grosime și nu prezintă sursa de lumină cu LED cu două brațe orientale;

- din prospectul original în limba engleză pentru Sistemul de iluminare pentru masa de autopsie M5 DF nu reiese prezența filtrului de absorbție infraroșu, nu se specifică durata de viață a becului, diametrul cupolei;

- din prospectul original în limba engleză pentru Dulap frigorific pentru 6 corpuri, acces dublu KZM 40/600 nu reies toate caracteristicile prezentate în propunerea tehnică.

Autoritatea contractantă precizează că, în conformitate cu art. 35 alin. (1) și (2) din OUG nr. 34/2006, a prevăzut în caietul de sarcini că produsul ofertat de operatorul economic trebuie să îndeplinească caracteristicile solicitate în momentul depunerii ofertei și nu în momentul livrării.

Totodată, susține că, produsele ofertate în cadrul unei licitații trebuie să corespundă cerințelor formulate în caietul de sarcini, în momentul ofertării acestora, iar acestea pot fi dovedite prin prezentarea propunerii tehnice a produsului, respectiv a cărții tehnice a acestuia, în original, ceea ce înseamnă în limba oficială a producătorului, engleză în acest caz. Și, mai mult, traducerea din limba engleză în limba română trebuie să conțină aceleași informații.

Având în vedere cele prezentate mai sus, achiziția respingerea contestației formulată de ... ca fiind nefondată și lipsită de orice temei legal, continuarea procedurii și reținerea de către autoritatea contractantă din garanția de participare depusă de contestatore, a sumei de 5.396,72 lei, în conformitate cu art. 278¹ alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006.

Analizând susținerile contestatoarei și ale autorității contractante, prin prisma documentelor depuse de acestea la dosarul cauzei, Consiliul constată următoarele:

În vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „furnizare echipamente și accesorii pentru autopsie”, cod CPV: 33920000-5 – Echipamente și accesorii pentru autopsie (Rev.2), ..., în calitate de autoritate contractantă, a inițiat procedura de licitație deschisă prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. ... Din analiza acestui document, s-a reținut că valoarea estimată a acordului-cadru ce urmează a se încheia este cuprinsă între 808.362 și 1.616.724 lei, fără TVA, iar criteriul de atribuire *prețul cel mai scăzut*.

Ședința de deschidere a ofertelor a fost consemnată în procesul-verbal nr. ..., iar rezultatul evaluării ofertelor în raportul procedurii de atribuire nr.

Nemulțumită de rezultatul procedurii comunicat prin adresa nr. ..., oferta sa fiind considerată neconformă, ... pentru motivele mai sus invocate, a înaintat contestația de față, solicitând anularea acestui rezultat și reevaluarea ofertelor prezentate.

În acest sens, Consiliul constată că oferta sa a fost respinsă, ca neconformă în baza art. 36 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006, deoarece: „microscopul pentru disecție nu acceptă reticul micrometric cu diametrul 24 mm, 1,5 mm grosime și nu prezintă

sursă de lumină cu LED cu două brațe orientabile; din prospectul original în limba engleză pentru sistemul de iluminare pentru masa de autopsie M5 DF nu reiese prezența filtrului de absorbție infraroșu, nu se specifică durata de viață a becului, diametrul cupolei; din prospectul original în limba engleză pentru dulap frigorific pentru 6 corpuri, acces dublu KZM 40/600 nu reies toate caracteristicile prezentate în propunerea tehnică propusă”, astfel cum rezultă din cuprinsul adresei nr. 5741/16.01.2013.

Vizavi de motivele de respingere reținute de comisia de evaluare, Consiliul reține că, pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, aceasta nu a solicitat clarificări ofertantului, limitându-se doar la concluziile raportului nr. ... întocmit de experții cooptați.

Totodată, Consiliul constată că în fișa de date la capitolul IV.4.1)-Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a impus: "Se va prezenta propunerea tehnică pentru produsul ofertat. Oferta tehnică va conține: a) Fișa tehnică precum și pagini de catalog care să ateste conformitatea cu cerințele tehnice a produsului ofertat; b) Manual de utilizare în original și în limba română. Se prezintă informațiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel încât aceasta să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini”.

În acest sens, Consiliul constată că în cadrul propunerii tehnice, contestatoarea a prezentat:

- declarație pe proprie răspundere în care precizează că la livrarea echipamentelor acestea vor fi însoțite de manual de utilizare în limba engleză și în limba română, în original;
- manual de utilizare (instrucțiuni de utilizare și securitate, manual de instalare) în limba engleză și limba română;
- fișele tehnice, în limba română și engleză, pentru fiecare echipament în parte;
- declarație pe proprie răspundere în care precizează că la livrarea echipamentelor acestea vor fi conforme cerințelor beneficiarului, deoarece producătorul poate accesoria echipamentele conform cerințelor beneficiarului final.

Prin urmare, din comparația cerințelor caietului de sarcini cu conținutul propunerii tehnice prezentate, Consiliul constată următoarele:

Caiet de sarcini	Oferta ...
<p>Dulap frigorific pentru cadavre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitate 6 locuri, dispuse pe verticală pe două coloane cu acces frontal individual pe fiecare coloană - Două uși de acces care pot fi accesate separat - Se va livra demontat și se va monta la locația stabilită de beneficiar - Pereți exteriori din tablă din oțel, vopsită în camp electrostatic, culoare albă, elementele de prindere și 	<p>Dulap frigorific pentru 6 corpuri, acces dublu KZM 40/600</p> <p>Morga de refrigerare cu pereți exterior din tabla otel, vopsita in camp electrostatic, culoare alba.</p> <p>Elementele de prindere si fixare sunt din otel galvanizat</p> <p>Morga de refrigerare se compune din urmatoarele subansamble:.</p> <p>Celula de răcire cu urmatoarele caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Celula pentru 6 corpuri- 3 nivele, 2 coloane, cu acces

<p>fixare din oțel galvanizat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izolație din spumă poliuretanică, grosime 80 mm - Uși cu mâner metalic, cromat, cu sistem de blocare și deschidere de urgență din interior - Iluminare interioară - Dimensiuni gabarit: 1910x2260x1960 mm (L x I x h) - Dimensiune ușă aproximativ: 700 x 1700 mm - 2 rasteluri construcție din oțel inox cu 3 niveluri pentru tăvile de transport și stocare, construcție din oțel inox, pentru acces frontal fiecare suport de tavă echipat cu câte 5 rânduri de role/nivel, din material rezistent la coroziune, cu rulmenți și acoperire din plastic, pentru rularea tăvilor. Sistem de blocare a rulării la introducerea completă în frigider a tăvii. - Suportii pentru tăvi trebuie să fie demontabili, pentru ușurarea curățării - 6 tăvi transport construcție din oțel inox cu muchii rotunjite, profile fără colțuri sau tăiș, pentru curățarea & dezinfectarea ușoară și eficientă - Tăvile trebuie să fie prevăzute cu căi de rulare antifonate pentru rolele rastelului și mâner frontal - Dimensiuni tavă: 2080 x 620 x 90 mm construite pentru o sarcină max. de 200 kg (compatibile cu căruciorul de transport) - Sistem de refrigerare monobloc, montaj deasupra frigiderului sau în lateral, montaj în carcasa antifonată, dotat cu compresor cu răcire cu aer, dotat cu evaporator de mare capacitate, cu dezghețare automată și container de condensare, regulator de temperatură electric și indicator de temperatură digital ce poate fi atașat oriunde pe exteriorul incintei frigorifice - Domeniu de temperatură: - 5 la + 10°C la o temperatură ambientă: - 5 la + 45°C - Dimensiuni aproximative unitate de răcire: 720 x 620 x 380 mm (L x I x h) 	<p>frontal individual pe fiecare coloana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izolație 80 mm cu densitate de 45 kg/m³, spuma poliuretanică - Coeficientul conductivității termale: 0.230 W/ m²K - 2 uși cu incuetoare, cu posibilitatea deschiderii doar a uneia dintre uși, incuetoare din crom - Sistem de blocare și deschidere a ușii din interior, în caz de urgență - Sistem de iluminare interioară - Indicator al temperaturii interne - Proiectat pentru o temperatură internă de 2 °C - Dimensiuni celula: 1910 x 2260 x 1960 mm - Dimensiuni usa: 680 x 1700 mm <p>Dispozitiv de susținere a tăvilor de cadavre, cu următoarele caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 dispozitive de susținere din oțel inox a câte 3 tavi cadavre - 3 nivele la 220mm, 730 mm și 1240 mm - Suportul de tavă echipat cu câte 5 rânduri de role/nivel, din material rezistent la coroziune, cu rulmenți și acoperire din plastic, pentru rularea tăvilor - Sistem de blocarea a rulării la intruducerea completa în frigider a tavii - Dimensiuni dispozitiv de susținere a tăvilor de cadăver 680 X 2100 X 1240 mm - Capacitate maximă: 450 kg - Dispozitivele demontabile, pot fi îndepărtate ușor pentru a se curăța interiorul celulei <p>Tavi cadavre cu următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 bucăți tavi de cadavre din oțel inoxidabil - Tava are suprafața mai adâncită față de margini, fără colțuri - Tava este prevăzută cu cai de rulare antifonate pentru rolele rastelului și mâner frontal - Tava este rezistentă la acțiunea oricărui tip de agent de spălare și dezinfectie - Dimensiuni: 2080 x 620 x 90 mm - Capacitate : 200 kg - Sunt compatibile cu căruciorul de transport <p>Sistem de refrigerare monobloc, cu următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistemul de refrigerare este montat direct în partea de sus a morgii fiind încorporat într-o carcasa care împiedică un zgomot puternic. - Include deasemenea un evaporator de mare capacitate cu dezghețare automată, container de condensare, compresor cu răcire, regulator de temperatură electric și un indicator digital al temperaturii care poate fi montat în exteriorul incintei - Refrigerant: R 404- - Temperatura ambientală 5-45 0 C <p>Date tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gama de temperatură: -5 °C la 10 ° C - Capacitate de refrigerare 0 0 C interior, 40 0 C exterior -1090 Watt - Greutate 59 kg - Compresor cu răcire de aer, hermetic, putere de 500 Watt - Condensator cu flux de aer de 750 metrii cubi/ora - Evaporator cu flux de aer de 550 metrii cubi/ora - Dimensiuni 620 x 719 x 357 mm - Dimensiuni deschidere 550 x 337 mm
<p>Microscop pentru disecție</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp microscop stereo zoom, binocular, grosiment 8x...40x (cu oculare m 5:1, factorul zoom 5:1, FN 22. - Distanța de lucru minim 110 mm - oculare cu câmp larg, focalizat, FN 22, reglarea dioptriilor-8...-5, ce acceptă reticul micrometric diametru 24 mm, 1,5 mm grosime - stand pentru lumina reflectată - sursa de lumină cu LED cu două brațe orientabile. 	<p>Microscop disecție MICRO ZOOM 1280 HORNET CONFIGURAȚIA STANDARD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp stereomicroscop cu cap binocular, inclinat 45°, rotabil 360°, distanța interpupilară ajustabilă 48 -75 mm; - Tub zoom de la 0,6 x - 5 x, rație zoom 1:8,3 > - Mărire standard 6 x - 50 x - Distanța de lucru 110 mm - Masuta de lucru cu sticla și clipsuri pentru fixare proba - Ocular WFH 10x/20 Widefield, cu reglare dioptrii -8 ... +5

	<ul style="list-style-type: none"> - Stand pentru lumina reflectata - Sursa de lumina cu LED 12V/3W, cu intensitate variabila controlata - Lumina transmisa 12 V/4 W LED, cu intensitate variabila controlata Lumina incidenta si transmisa se poate utiliza simultan
<p>Sistem de iluminare pentru masa de autopsie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - lampă scialitică cu halogen cu sistem de prindere în tavan, carcasa lămpii și suportul din metal etanș la praf și alte impurități. - suport de tip cardanic care permite mișcare tridimensională a lămpii în poziția dorită - designul cupolei să fie optimizat pentru utilizarea lămpii împreună cu un sistem de flux laminar. Pentru aceasta forma cupolelor trebuie să fie aerodinamică pentru a permite aportul de aer steril de la sistemul de flux laminar - sistemul de lentile optice trebuie să asigure o iluminare uniformă fără umbre de culoare - filtru pentru absorbția infraroșu - sistemul de prindere să permită poziționarea lămpii cu ușurință și în siguranță în orice poziție deasupra mesei în operații, rotație de 360° - lumină fără umbre, să nu existe amestec de culori în câmpul de iluminare - reglarea intensității luminoase să se facă de la o tastatură tip membrană - fiecare cupolă să fie prevăzută cu mânere laterale și un mâner și să se poată roti în plan orizontal și vertical - mâner reutilizabil folosit pentru focus și poziționarea cupolei <p>Caracteristici tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - intensitatea luminoasă maximă la 1 m: 160.000 Lux - intensitatea luminoasă totală: 160.000 Lux ±10% - adâncimea de iluminare (L1-L2): 720 cm - temperatura de culoare: 4400° K - coeficientul de separare a culorilor, Ra: 95 - diametrul maxim al câmpului luminos: 270 mm - diametrul minim al câmpului luminos: 180 mm - diametrul cupolei(fără mâner): 695 mm - diametrul focusului reglabil: 180-270 mm - creșterea de temperatură să nu depășească 10° C - becul principal, lumină bec halogen: 24 V/150 W - timp de viață bec: >1000 ore - putere nominală transformator/frecvență: 220 - 240 V, 50/60 Hz. Lampa scialitică să respecte standardele EN 60601-1, EN 60601-2-41 	<p>Sistem de iluminare pentru masa de autopsie M5 DF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampa scialitica cu halogen, sistem de prindere în tavan - Carcasa lămpii și suportul din metal sunt rezistente la praf și alte impurități. - Suport de tip cardanic care permite mișcare tridimensională a lămpii în poziția dorită - Cupola aerodinamica ce se poate adapta utilizării lămpii cu un sistem de flux laminar - Sistemul de lentile optice trebuie asigura o iluminare uniforma fara umbre de culoare - Filtru absorbție infrarosu - Lumina fara umbre, un exista amestec de culori - Lampa se poate poziționa in orice poziție deasupra mesei de oepatie, rotatie 360° - Reglarea intensitatii luminoase se poate face prin intermediul unei tastaturi tip membrana - cupola are mâner lateral si un mâner resterilizabil <p>Caracteristici tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - intensitatea luminoasa maxima la 1 m:160.000 Lux - intensitatea luminoasa totala: 160.000 Lux ±10% - adincimea de iluminare (L1-L2): 720 cm - temperatura de culoare: 4400° K - coeficientul de separare a culorilor, Ra: 95 - diametrul maxim al câmpului luminos: 270 mm - diametrul minim al câmpului luminos: 180 mm - diametrul cupolei - 695 mm - diametrul focusului reglabil: 180-270 mm - creșterea de temperatura nu depășește 10° C - becul principal, halogen:24 V/150 W - timp de viața bec mai mare de 1000 ore - putere nominala transformator/frecvența: 220 - 240 V. 50/60 Hz - Lampa scialitica respecta standardele EN 60601-1, EN 60601-2-41

Având în vedere că, astfel cum a reținut și autoritatea contractantă din oferta contestatoarei (din fișele tehnice prezentate în limba engleză ale producătorului echipamentelor) nu rezultă toate caracteristicile tehnice impuse echipamentelor, respectiv: „microscopul pentru disecție nu acceptă reticul micrometric cu diametrul 24 mm, 1,5 mm grosime și nu prezintă sursă de lumină cu LED cu două brațe orientabile”, „sistemul de iluminare pentru masa de autopsie M5 DF nu reiese prezența filtrului de absorbție infraroșu, nu se specifică durata de viață a becului, diametrul cupolei” și „dulap frigorific pentru 6 corpuri, acces dublu KZM 40/600 nu reies toate caracteristicile prezentate în propunerea tehnică propusă”, Consiliul consideră că autoritatea contractantă avea obligația de a clarifica aceste aspecte, inclusiv să solicite prezentarea de documente relevante în susținere, potrivit

prevederilor art. 78 din HG nr. 925/2006. Conform prevederilor evocate Comisia de evaluare are obligația de a stabili care sunt clarificările și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă și să definească în mod explicit și suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare. În susținerea acestei constatări, Consiliul apreciază că autoritatea trebuia să solicite ofertantului, în temeiul art. 78 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, informații și documente prin care să fie posibilă analiza în concret a conformității echipamentelor oferite prin raportare la cerințele caietului de sarcini. În lipsa unor probe concludente, comisia de evaluare nu putea stabili neconformitatea acestora.

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006 o ofertă este considerată neconformă dacă nu respectă în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini. În lipsa unor caracteristici tehnice din fișele tehnice ale producătorului de echipamente, cu privire la „Microscop Disecție Micro Zoom 1280 HORNET, Sistem de iluminare pentru masa de autopsie M5 DF și Dulapul frigorific pentru 6 corpuri, acces dublu, KYM 40/600” oferite de contestatoare, autoritatea contractantă nu putea stabili dacă oferta prezentată respectă sau nu cerințele minime impuse.

Dispozițiile mai sus citate stabilesc o obligație în sarcina autorității contractante, nu un drept, obligație pe care trebuie să și-o îndeplinească pentru realizarea unei evaluări obiective a ofertei.

Faptul că din ofertă nu rezultă anumite specificații tehnice solicitate, nu înseamnă că aceasta nu corespunde caietului de sarcini. Câtă vreme nu sunt indicate anumite caracteristici tehnice, nu se poate susține că aceasta nu corespunde caietului de sarcini.

Din aceste motive, Consiliul constată că autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare, în mod eronat a declarat oferta prezentată de ... ca neconformă, înainte de a obține de la ofertant toate informațiile cu privire la oferta prezentată de aceasta, în vederea unei evaluări temeinice, potrivit prevederilor art. 72 alin. (2) din HG nr. 925/2006.

Respinge ca inadmisibilă solicitarea autorității contractante privind reținerea sumei de 5.396,72 lei din garanția de participare constituită de contestatoare, în condițiile prevăzute de art. 278¹ alin. (1) din OUG nr. 34/2006, Consiliul neavând o astfel de competență. În conformitate cu prevederile evocate, reținerea unei sume din garanția de participare constituită revine autorității

contractante, în măsura în care Consiliul respinge pe fond contestația.

În considerarea celor constatate, în baza art. 278 alin. (2) și (4) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul admite contestația formulată de ... în contradictoriu cu, și anulează raportul procedurii de atribuire în partea ce privește oferta contestatoarei și rezultatul procedurii, precum și documentele subsecvente acestuia. Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei prezentate de contestatoare, în termen de 10 zile de la data primirii prezentei, și la stabilirea noului rezultat al procedurii. Rezultatul procedurii va fi comunicat operatorilor economici implicați în termen legal.

PREȘEDINTE COMPLET

...

MEMBRU COMPLET,

...

...

MEMBRU COMPLET,

...